

## Dichtsystem für Schachtaufbauten von Abscheideranlagen und Abwasserkanälen



*Abdichtung durch Verpressung von zwei NBR-Elastomerdichtungen im Ringspalt zwischen dem Schachtaufbau und einem eingepressten PE-Dichtring.*

- Einfache Montage vor Ort. Zerstörungsfreie Demontage jederzeit möglich.
- Ausgleich von Bauwerkstoleranzen durch die Dichtelemente.
- Keine Übertragung von statischen oder dynamischen Lasten vom Schachtbauwerk in das Dichtsystem.
- Werkseitig vormontierte Haltevorrichtung für Abzweigdosens, Warnlagensensoren, Typenschilder, Halter für diverse Schachteinbauten.
- Kabeleinführungen an beliebigen Stellen mit weichdichtenden Einbauelementen.
- Abhängig vom Schachtaufbau verschiedene Höhen lieferbar.
- Alle Materialien sind recyclingfähig, bzw. getrennt zu entsorgen.

**Vor der Sanierung**

**Nach der Sanierung**



Sondenträger einer Warnanlage

Einbauten eines Entnahmebeckens

Kabeldurchführung im Schachtaufbau

**Börder GmbH**

Unterer Staffelsweg 6

D - 56743 Mendig

Fon +49(0) 2652 / 9711-0

Fax +49(0) 2652 / 971179

[info@boerder.info](mailto:info@boerder.info)

[www.boerder.info](http://www.boerder.info)

**Abscheidetechnik**